


# Zbiornicze zestawienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie stałej organizacji ruchu  
Przebudowa ulicy BOGUMIŁA w Kole  
ETAP 2 = od km 0+000,00 do km 0+130,25

## III. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Symbol urządzenia graficzny	literowy	Opis	J.m.	Ilość	Słupki	Uwagi
 <p>Wyspa ronda</p>	U-3c	Tablica prowadząca ciągła - w prawo	szt	5	10 szt. o wysk. 2,50 m rury stalowe ocynk. Ø 50 mm	Tablica o wysk. 600 mm i dł. 1800 mm
 <p>Wyspa dzieląca</p>	U-5b	Słupki przeszkodowe zespolone ze znakiem C-9 umieszczone samodzielnie na wyspach dzielących wloty i wyloty skrzyżowania o ruchu okrężnym [rondo] z elementami odblaskowymi barwy żółtej	szt	4	x	Wysk. całkow. 1030 mm
	U-11a	Balustrada stalowa z poręczą, przeciągiem i słupkami z rur stalowych fi 60 mm i szczelinami z rur stalowych fi 20 mm zabezpieczająca ruch pieszych i rowerzystów. Malowane: kolor żółty szczeliny, kolor niebieski pozostałe elementy.	mb	448	wysk. 1700 mm	Rozstaw słupków co 1500 mm
 <p>Pobocze gruntowe</p>	U-14a + U-1c	Bariera ochronna stalowa wzmocniona drogowa skrajna SP-06 z punktowymi elementami odblaskowymi barwy czerwonej po stronie prawej i barwy białej po stronie lewej	mb	60	Ceowe [ 140 mm wysk. 1,60 m	Rozstaw słupków co 4,00 m (2,00 m)