



(pieczęćka firmowa)

Załącznik nr 4

miejsowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 16333 (3218P) Kościelec - Tury
od km 2+452,00 do km 3+152,00 w miejscowości Gąsiorów
od km 8+279,00 do km 9+004,00 w miejscowości Tury

| Poz. przed | Podstawa opisu | Opis robót | Jednostka a miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (netto) |
|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR - 1 0111 - 01 | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym | km | 1,425 | | |
| 2 | KNNR-6 2005- 04 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwozem śinki na plac składowania na odległość do 5 km, głębokość frezowania 4 cm | m2 | 60,00 | | |
| 3 | KNNR-6 1108- 0201 | Remont czastkowy istn. nawierzchni bitumicznej asfaltowej betonem asfaltowym dla KR 2 z mechanicznym obcięciem krawędzi | t | 37,20 | | |
| 4 | KNNR-6 1005- 06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (istniejąca nawierzchnia) | m2 | 7837,50 | | |
| 5 | KNNR-6 1005- 07 | Połączenie międzywarstwowe - skropienie ist. naw. asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,5 kk.m2 | m2 | 7837,50 | | |
| 6 | KNNR-6 0107 - 01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej tłuczniem kamiennym 20/31,50 mm i kłincem 4/20 mm, zagęszczanym mechanicznie, gr. wg tabeli wyrównań | m3 | 199,79 | | |

| <i>Poz. przed</i> | <i>Podstawa opisu</i> | <i>Opis robót</i> | <i>Jednostk a miary</i> | <i>Ilość</i> | <i>Cena jednostkowa</i> | <i>Wartość (netto)</i> |
|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 7 | KNNR-6 0108 - 02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla KR - 2, transport mieszanki sam. samowyladowczymi 5-10 t na odl. 5 km | t | 1120,88 | | |

Wartość robót

Podatek VAT 22%

Ogółem wartość robót

.....
*podpisy i pieczętki osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*