

PZD/PN/16/2012

miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca:

.....

.....

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Łubianka
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNNR 1 0112-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,075		
2	KNNR - 6 0816/0100	Rozebranie przepustów rurowych Ø 400 pod zjazdem	m	12,00		
3	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m3	52,88		
4	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz humusu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	52,88		
5	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, przy długości podkopu do 3 m - próbne wykopy dla lokalizacji linii kablowych telekomunikacyjnych w gruncie kat. III	m3	4,50		
6	KNNR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z betonu B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	szt	1,00		
POSZERZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ + ZJAZD NA DROGĘ GMINNĄ						
7	KNNR - 6 0102/0400	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o głębokości 34 cm w gruncie kategorii II-IV	m2	94,25		
8	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz ziemi z korytowania kat II-IV samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	32,04		
9	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	94,25		
10	KNNR - 6 0109/0303	Podbudowa z mieszanki betonowej B-20, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m2	94,25		
11	KNNR-6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	94,25		
12	KNNR-6 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II 0/11mm, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 10 t	m2	94,25		
KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI						
13	KNNR - 6 0102/0400	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV - pod krawężniki	m2	18,04		
14	KNNR - 6 0102/0400	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV - pod opornik	m2	10,20		
15	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz ziemi z korytowania kat II-IV samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	8,47		
16	KNNR 6 0109-0103	Ława betonowa z oporem, pod oporniki betonowe 12x25 z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą	m3	2,14		
17	KNNR 6 0401-0500	Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce piaskowej bez ław	m	34,01		

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
18	KNNR - 6 0403/0400	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 z oporem	m	60,13		
ZATOKA AUTOBUSOWA						
19	KNNR - 6 0102/0400	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV - pod zatokę	m2	69,38		
20	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz ziemi z korytowania kat II-IV samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	20,81		
21	KNNR - 6 0104/0300	Warstwa odsączająca wykonywana i zagęszczana mechanicznie z piasku średniego, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	69,38		
22	KNNR - 6 0109/0303	Podbudowa z mieszanki betonowej B-20, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m2	69,38		
23	KNNR-6 0502-0300	Nawierzchnia zatoki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	69,38		
CHODNIK						
24	KNNR - 6 0102/0400	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm w gruncie kategorii II-IV - pod chodniki	m2	97,55		
25	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz ziemi z korytowania kat II-IV samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	19,51		
26	KNNR - 6 0104/0300	Warstwa odsączająca wykonywana i zagęszczana mechanicznie z piasku średniego, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	97,55		
27	KNNR - 6 0109/0303	Podbudowa z mieszanki betonowej B-10, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	97,55		
28	KNNR-6 0502-0300	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	97,55		
29	KNNR - 6 0102/0400	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV - pod obrzeże	m2	18,73		
30	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz ziemi z korytowania kat II-IV samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	5,62		
31	KNNR-6 0404-0100	Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	62,42		
ODWODNIENIE						
32	KNNR 1 0307-0100	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m wykonywane na odkład	m3	88,80		
33	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz ziemi z wykopów kat II-IV samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	88,80		
34	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC lub PPP SN 8 (dwuścienne) łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	74,00		
35	KNNR 1 0317-0100	Zasypywanie wykopów ze skarpami piaskiem średnim z dowozem wraz z zagęszczeniem	m3	79,51		
36	KNNR 1 0305-0500	Wykopy jamiste pod studnię rewizyjną ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. II-IV	m3	4,50		
37	KNNR 4 1413-01	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2,0 m	szt	1,00		
38	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz ziemi z wykopów kat II-IV samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	4,50		

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
39	KNNR 1 0317-0100	Zasypywanie wykopów ze skarpami piaskiem średnim z dowozem wraz z zagęszczeniem	m3	2,93		
ROBOTY ZIEMNE						
40	KNNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie nasypu po istniejącym rowie materiałem z dowozem - piasek średni wraz z zagęszczeniem	m3	76,80		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
41	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie przy gr. warstwy humusu 10 cm	m2	77,50		
42	KNNR 1 0503-0100	Plantowanie - obrobienie na czysto	m2	100,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

.....
podpis i pieczęć osoby reprezentującej Wykonawcę