



Parametry B, L, H dla każdego zjazdu indywidualnie określa tabela zjazdów indywidualnych



1. Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 5 cm
2. Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 5 cm
3. Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
ustawiany na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15
4. Krawężnik betonowy wibroprasowany skośny 15x30 cm
ustawiany na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15
5. Ława betonowa z bet. C12/15
6. Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30 cm ustawiane na ławie
betonowej z oporem z bet. C12/15

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		"PROJEKTUJ I BUDUJ" ul. Spalska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.	
OBIEKT ADRES	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w m. Głębokie		
TREŚĆ	Zjazd indywidualny w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej		
	Imię i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
OPRACOWANIE WYKONALI	PROJEKTANT mgr inż. Paweł Łaskiewicz	SWK/0048/POOD/13	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bohdan Przyjemski	GPI/U/7342/115/99/WŁ	
Skala: 1:50		Data: 11.2020	Nr rys. Z2